

ソウショウLEDライト商品データリスト

2009年4月現在

		形式	電球相当	LED 消費電力	照明角度	色	電圧	ケルビン	ルーメン	LUX (1m)	照射範囲 (mm)
	ダウンライト 【調光あり】 発光体サイズ 直径 φ80mm 高さ 80mm 口金φ17/26mm	9KSPL17-aYC	60 ~ 80W	4.4W	120°	電球色	AC100V	2800 ~ 3600		201.4	
		9KSPL26-aYC									
		9KSPL17-aNC	60 ~ 80W	4.4W	120°	昼白色	AC100V	5000 ~ 6900		237	
		9KSPL26-aNC									
	ダウンライト 発光体サイズ 直径 φ48mm 高さ 76mm 口金φ17/26mm	3KSPL17-Y	40W	3.4W	120°	電球色	AC100V	2800 ~ 3600	240	104.3	4000
		3KSPL26-Y									
		3KSPL17-N	40W	3.6W	120°	昼白色	AC100V	5000 ~ 6900	270	122.7	4000
		3KSPL26-N									
	ダウンライト 発光体サイズ 直径 φ95mm 高さ 95mm 口金 φ26mm	9KSPL26-Y	70 ~ 100W	11.8W	40°	電球色	AC100V	2800 ~ 3600	720	3080	
		9KSPL26-N									
	ダウンライト 発光体サイズ 直径 φ63mm 高さ 84mm 口金 φ11/17/26mm	7KSPL11-Y	50 ~ 60W	6.8W	120°	電球色	AC100V	2800 ~ 3600	480	90.3	
		7KSPL17-Y									
		7KSPL26-Y									
		7KSPL11-N	50 ~ 60W	6.8W	120°	昼白色	AC100V	5000 ~ 6900	540	124	
		7KSPL17-N									
7KSPL26-N											
	電球タイプ 発光体サイズ 直径 φ47mm 高さ 69mm 口金 φ26mm	1KSPL26-Y	15 ~ 20W	1.7W	40°	電球色	AC100V	2800 ~ 3600	70	59	1520
		1KSPL26-N	15 ~ 20W	1.9W	40°	昼白色	AC100V	5000 ~ 6900	90	65	1520

*電圧(100V)以外の電気器具(電子回路なし)を電子式AC変圧器で使用の際は、指定電圧(100V)対応機種をご使用下さい。 *製品改良の為、性能・デザイン・仕様など予告なく変更することがあります。

蛍光灯タイプ 600mm・1,200mm (1,500mm・2,380mm)

600mm		
	一次例	二次例
Aタイプ	100V	100V
Bタイプ	100V	200V
LED消費電力	6W	

1,200mm		
	一次例	二次例
Aタイプ	100V	100V
Bタイプ	100V	200V
LED消費電力	12W	



別注にて下記2種類製作致します。

1,500mm **2,380mm**

価格は当社までご連絡下さい。

株式会社 成田

ソウショウLEDライト商品データリスト

2009年4月現在

		形式	電球相当	LED 消費電力	色	カバー	電圧	ケルビン
	電球タイプ 発光体サイズ 直径 φ70mm 高さ 140mm 口金 φ26mm	CY265CK	80 ~ 100W	5.0W	昼白色	クリア	AC100V	5000 ~ 6900
		CY265CL	80 ~ 100W	5.0W	電球色	クリア	AC100V	2800 ~ 3600
	電球タイプ 発光体サイズ 直径 φ70mm 高さ 140mm 口金 φ26mm	CY265NK	60 ~ 80W	5.0W	昼白色	乳白色	AC100V	5000 ~ 6900
		CY265NL	60 ~ 80W	5.0W	電球色	乳白色	AC100V	2800 ~ 3600
	電球タイプ 発光体サイズ 直径 φ70mm 高さ 180mm 口金 φ26mm	CY268CK	100 ~ 150W	8.0W	昼白色	クリア	AC100V	5000 ~ 6900
		CY268CL	100 ~ 150W	8.0W	電球色	クリア	AC100V	2800 ~ 3600
	電球タイプ 発光体サイズ 直径 φ70mm 高さ 180mm 口金 φ26mm	CY268NK	80 ~ 100W	8.0W	昼白色	乳白色	AC100V	5000 ~ 6900
		CY268NL	80 ~ 100W	8.0W	電球色	乳白色	AC100V	2800 ~ 3600
 角度調整可能	看板灯タイプ 発光体サイズ 直径 φ92mm 高さ 275mm 口金 φ39mm	CY3936	300 ~ 400W	36.0W	昼光色	完全防水	AC100V	2800 ~ 3600

*電圧(100V)以外の電気器具(電子回路なし)を電子式AC変圧器で使用の際は、指定電圧(100V)対応機種をご使用下さい。

*製品改良の為、性能・デザイン・仕様など予告なく変更することがあります。